





# Phòng sơn sấy đèn hồng ngoại lắp nổi PSS84311



## Thông số kỹ thuật

<b>Phòng sơn sấy đèn hồng ngoại lắp nổi PSS84311</b> 380V, 3 pha / 50 Hz		
Kích thước bên trong(mm)	6900 x 3900 x 3000 (LxWxH)	
Kích thước bên ngoài(mm)	8000 x 4000 x 4700 (LxWxH)	
Vách tường cách nhiệt:	Thân tường được làm bằng tấm ốp tường vật liệu EPS theo kiểu bánh Sandwich có độ dày 50 mm. <b>Mật độ EPS là 12kg/m<sup>3</sup>, thép dày 0.476mm</b> , kết cấu hỗn hợp, có khả năng chống cháy và cách nhiệt. Khung mái làm bằng thép bề mặt được sơn bằng công nghệ nhúng kẽm.	
Cửa ra vào:	Cửa chính: Cửa xếp, 3 cánh, 3000 x 2900mm (W x H), được làm bằng thép tấm dập sơn tĩnh điện, màu xanh. Cửa thoát hiểm: 1 cái, 650 x 2000mm (W x H), màu trắng.	
Hầm thông gió:	Hố móng thi công theo bản vẽ kèm theo 2 hàng tấm đan cường lực mạ kẽm	
Hệ thống khí nạp:	<b>Gió vào sử dụng công nghệ tiết kiệm điện năng với công suất: 1.5 kw</b> nhưng lưu lượng gió lên đến: 22000m <sup>3</sup> /h được lắp đặt trên trần phòng sơn	
Hệ thống hút khí:	Quạt hút gió ra với công suất: 1x4 kW với lưu lượng gió: 12500 m <sup>3</sup> /h. Lắp ở sau vách. Với 4 ống dẫn khí thẳng (3.6m) 1 ống dẫn khí.	

Hệ thống sấy:	8 bộ đèn sấy hồng ngoại, 1 bộ 3 bóng công suất 1kW/1 bóng. Tổng công suất 24kW	
Hệ thống lọc:	Lọc gió vào, lọc trần, lọc sàn	
Diện tích lọc:	21.5M <sup>2</sup>	
Hệ thống chiếu sáng:	Đèn trần: 8 Đơn vị × 4 Cái = 32 Cái × 18W Đèn LED	
Bộ điều khiển nhiệt độ:	Cài đặt thời gian, công tắc đèn, chỉ báo lỗi, bộ điều chỉnh nhiệt, công tắc nguồn, dừng khẩn cấp.	
Tổng công suất:	Sơn: 7.5kW Sấy: 24kW	

**Ứng dụng:** Phòng sơn sấy lắp nổi loại cao được lắp đặt cho các hãng xe ô tô 4 - 16 chỗ , garage chuyên nghiệp và gắn trực tiếp trên nền xưởng với bản vẽ thiết kế phù hợp với vị trí nhà xưởng được Vimet cung cấp ngay khi ký hợp đồng

